

Beschreibung

| | | | | |
|---|--|------------|--------------------|-------------|
| Material: | PVC, monomer weichgemachte Kalandervolie | | | |
| Dicke: | 110 ± 7 µm bzw. 0,11 ± 0,007 mm | | | |
| Kleber: | Wässrige Dispersion auf Acrylatbasis (lösemittelfrei), umweltfreundlich | | | |
| Kleberauftrag : | 19 ± 2 g/m ² | | | |
| : | Papier, 60 g/m ² mit rotem Karodruck in einem Zentimeter-Raster | | | |
| : | Langrolle 45 cm: | 15 m | Kurzrolle 45 cm: | 2 m |
| : | Langrolle 67,5 cm: | 15 m | Kurzrolle 67,5 cm: | 2 m |
| : | Langrolle 90 cm: | 15 m | Kurzrolle 90 cm: | 2,1 m |
| Verpackung: | <ul style="list-style-type: none">• Eingeschweißt mit einer PE-Folie• Schmucketikett mit folgenden Sprachen: D, GB, F, I, E, P, NL, S, DK, CZ, RUS, PL, H, BG, RO, HR, TR, GR, J, SA, CN (21 Sprachen) Das Etikett ist mittig aufgebracht und enthält Artikelnummer, EAN-Code und Produktionsdatum.• Der Verpackungskarton ist bedruckt und erhält ein neongelbes Etikett mit Bestellnummer, EAN-Code und der Menge. | | | |
| Verpackungseinheit: | Anzahl der Rollen pro Karton (=VE) | | | |
| | Langrolle 45 cm: | 6 | Kurzrolle 45 cm: | 7 |
| | Langrolle 67,5 cm: | 3 | Kurzrolle 67,5 cm: | 7 |
| | Langrolle 90 cm: | 3 | Kurzrolle 90 cm: | 7 |
| Haftungswerte der Folie zum Untergrund: | | | | |
| | Haftung auf Span: Sofort: | > 1 N/5cm | Nach 24 h: | > 3 N/ 5cm |
| | Haftung auf Glas: Sofort: | > 4 N/ 5cm | Nach 24 h: | > 10 N/ 5cm |
| Maßänderung der Folie: | : | | | |
| | Längs: | < 3,5 % | | |
| | Quer: | < 2,0 % | | |
| Maßänderung im Verbund Folie-Kleber-Papier: | | | | |
| | Längs und quer: | < 0,25 % | | |

Lagerung

(23°C ± 2°C) lagern und direkte Sonneneinstrahlung meiden. Dauerhaft sollte die Temperatur 40°C nicht überschreiten.

Das Unternehmen Konrad Hornschuch AG ist nach DIN EN ISO 9001, VDA 6.1 und QS 9000 zertifiziert. Wir sind Hersteller hochwertiger Qualitätsprodukte.

. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Stand: Juli 2013

