

Viés tapéta ragasztási útmutató

EGYSZERŰ

A tapétaragasztót (Metylan Direct) hengerrel, vagy ecsettel 1-2 tapéta csík szélességben az alapfelületre vigyük fel. A ragasztó vízzel való keverési arányát és a ragasztás módját a doboz oldalán találja.

GYORS


A viés tapéta alá nem szükséges makulatúra.

A viés tapétát a ragasztóval megkent falra szárazon helyezzük fel és egyenletesen rásimítjuk. A tapétára nem kell ragasztót felvinni.

Az esetleg kifolyt ragasztót nedves szivaccsal azonnal töröljük le!

TISZTA

A tapéta felújításánál és a tapéta cseréjénél a viés tapétát szárazon le tudjuk húzni a falról. Nem szükséges hozzá tapéta leoldó.



A VIÉS tapéta előnyei:

- Egyszerű, gyors, tiszta tapétázási eljárás
- Mérsékelt hang és hőszigetelő
- A falak kisebb repedéseit átfedi
- Szárazon lehúzható
- Víznek ellenálló
- Egészség- és környezetudatos termék

Olvassa be okostelefonjával az alábbi QR kódot, és megtekintheti videóinkat a viés tapéták és poszterek ragasztásáról!



Viés tapéta ragasztási útmutató

EGYSZERŰ

A tapétaragasztót (Metylan Direct) hengerrel, vagy ecsettel 1-2 tapéta csík szélességben az alapfelületre vigyük fel. A ragasztó vízzel való keverési arányát és a ragasztás módját a doboz oldalán találja.

GYORS


A viés tapéta alá nem szükséges makulatúra.

A viés tapétát a ragasztóval megkent falra szárazon helyezzük fel és egyenletesen rásimítjuk. A tapétára nem kell ragasztót felvinni.

Az esetleg kifolyt ragasztót nedves szivaccsal azonnal töröljük le!

TISZTA

A tapéta felújításánál és a tapéta cseréjénél a viés tapétát szárazon le tudjuk húzni a falról. Nem szükséges hozzá tapéta leoldó.



A VIÉS tapéta előnyei:

- Egyszerű, gyors, tiszta tapétázási eljárás
- Mérsékelt hang és hőszigetelő
- A falak kisebb repedéseit átfedi
- Szárazon lehúzható
- Víznek ellenálló
- Egészség- és környezetudatos termék

Olvassa be okostelefonjával az alábbi QR kódot, és megtekintheti videóinkat a viés tapéták és poszterek ragasztásáról!

